UI-3136LE-C-HQ (AB03362)

양산 단계
이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다.






uEye 산업용 카메라도 IDS peak를 사용할 수 있습니다!
새로운 프로젝트에는 IDS peak SDK를 권장합니다. 여기를 클릭하여 프로세스에 대해 알아보고 바로 전환하십시오.
다음 사항을 확인하세요: 제공된 기술 데이터는 IDS Software Suite를 활용하여 작성되었습니다.

사양

센서

센서 타입	CMOS 컬러
셔터	Global Shutter
센서 특성	선형의
판독 모드(Readout mode)	프로그레시브 스캔(Progressive scan)
픽셀 등급	0.5 MP
해상도	0.49 Mpix
해상도 (h x v)	808 x 608 픽셀
종횡비	4:3
ADC	10 bit
색 심도(카메라)	12 bit
광학 센서 등급	1/3.6""
광학 영역	3.875 mm x 2.915 mm
광학 센서 대각선	4.85 mm (1/3.3")
픽셀 크기	4.8 µm
제조사	Onsemi
센서 모델	NOIP1SE0480A-SDI
게인(마스터/RGB)	4x/4x
AOI 수평	프레임 레이트 증가
AOI 수직	프레임 레이트 증가
AOI 이미지 너비/단차 너비	120 / 8
AOI 이미지 높이/단차폭	2 / 2
AOI 위치 그리드(수평/수직)	8 / 2
수평 비닝	-
수직 비닝	-
비닝 방법	-
비닝 요소	-
수평 서브샘플링	프레임 레이트 증가
수직 서브샘플링	프레임 레이트 증가
서브샘플링 방법	M/C 자동
서브샘플링 요소	2



기술적인 수정을 받아야 함 (2024-03-28)

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · Phone +49 7134 96196-0 · E-mail info@ids-imaging.com

모델

픽셀 클럭 범위	30 MHz - 80 MHz
프레임 레이트 프리런 모드	135
프레임 레이트 트리거(연속)	135
프레임 레이트 트리거(최대)	135
노출 시간(최소 - 최대)	0.046 ms - 967 ms
긴 노출(최대)	5000 ms
전력 소비	1 W - 1.5 W
특별한 특징들	오버랩 트리거, 센서 소스 게인, 멀티 AOI

주변 조건들

아래 주어진 온도 값들은 카메라 하우징의 외부 장치 온도를 나타냅니다.

동작 중 장치 온도	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
보관 중 장치 온도	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
습도(상대, 비응축)	20 % - 80 %

커넥터들

인터페이스 커넥터	
I/O 커넥터	
전력 공급	

디자인

렌즈 마운트	S-Mount
IP 코드	IP30
치수 H/W/L	47.0 mm x 46.0 mm x 24.2 mm
무게	37 g

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · Phone +49 7134 96196-0 · E-mail info@ids-imaging.com