GV-79J0WP-C-HQ (1008251)


양산 단계
이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다.



사양

센서

센서 타입	CMOS 컬러
셔터	Global Shutter
센서 특성	선형의
픽셀 등급	8 MP
해상도	8.13 Mpix
해상도 (h x v)	2856 x 2848 픽셀
종횡비	1:1
ADC	12 bit
색 심도(카메라)	12 bit
광학 센서 등급	2/3"
광학 영역	7.825 mm x 7.804 mm
광학 센서 대각선	11.05 mm 2/3"
픽셀 크기	2.74 µm
CRA (주광선 각도)	0 °
제조사	Sony
센서 모델	IMX536-AAQJ-C
게인(마스터/RGB)	16x/16x
AOI 수평	동일한 프레임 레이트
AOI 수직	프레임 레이트 증가
AOI 이미지 너비/단차 너비	256 / 2
AOI 이미지 높이/단차폭	2 / 2
AOI 위치 그리드(수평/수직)	2 / 2
수평 비닝	-
수직 비닝	-
비닝 방법	수평: 합산 / 수직: 합산
비닝 요소	-
수평 decimation (서브샘플링)	프레임 레이트 증가
수직 decimation (서브샘플링)	프레임 레이트 증가
decimation (서브샘플링) 방법	M/C 자동



IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · Phone +49 7134 96196-0 · E-mail info@ids-imaging.com

GV-79J0WP-C-HQ (1008251)

모델

프레임 레이트 프리런 모드	153 fps
프레임 레이트 트리거(연속)	153 fps
프레임 레이트 트리거(최대)	169 fps
노출 시간(최소 - 최대)	0.0081 ms - 1984 ms
긴 노출(최대)	120000 ms
라인 속도 프리런 모드 (라인 스캔)	1739 1/s
라인 속도 트리거 모드 (라인 스캔)	1746 1/s
프레임당 라인 수 (라인 스캔)	8000
소비 전력 (이더넷을 통한 전력 공급)	15.4 W
소비 전력 (외부 전원)	13.3 W
이미지 메모리	2032 MB

HDR

모드	Sequencer

주변 조건들

아래 주어진 온도 값들은 카메라 하우징의 외부 장치 온도를 나타냅니다.


작동 중 허용되는 장치 온도	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
보관 중 허용되는 주변 온도	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
습도(상대, 비응축)	20 % - 80 %

커넥터들

인터페이스 커넥터	GigE RJ45, 나사식
I/O 커넥터	12-핀 M12 커넥터 (Attend 216A-12MSR)
전력 공급	12 V - 24 V 또는 PoE+

핀 할당 I/O 커넥터

1	전력 공급 장치 12-24V DC
2	전력 공급 장치, 접지
3	옵토커플러 있는 (트리거) 입력 0 - Line0
4	모든 옵토커플러 출력 기준 레벨
5	모든 옵토커플러 입력 기준 레벨
6	옵토커플러 있는 (트리거) 입력 1 - Line1
7	옵토커플러 있는 (플래시) 출력 1 - Line4
8	옵토커플러 있는 고속 (플래시) 출력 2 - Line5
9	고속 (플래시) 출력용 전력 공급 장치, 3-5V DC
10	옵토커플러 있는 고속 (플래시) 출력 3 - Line6
11	옵토커플러 있는 (트리거) 입력 2 - Line2
12	옵토커플러 있는 (플래시) 출력 0 -Line3



디자인

렌즈 마운트	C-마운트
IP 코드	IP30
치수 H/W/L	60.0 mm x 75.0 mm x 94.5 mm
무게	550 g
하우징 자재	알루미늄

Features

카메라 내 이미지 사전 처리 기능 목록입니다.
표의 모든 기능은 호스트 컴퓨터에서 이미지 전처리를 위한 IDS peak 소프트웨어를 통해 사용할 수 있습니다(센서 모델에 따라 다름).

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · Phone +49 7134 96196-0 · E-mail info@ids-imaging.com

GV-79J0WP-C-HQ (1008251)

이미지 획득	Freerun	✓
	Software trigger	✓
	Hardware trigger	✓
	Trigger controlled exposure	✓
	Denoiser	✓
	Long exposure	✓
	Line scan	✓
깜박임	Flashing	✓
	PWM flashing	✓
이미지 조정	Auto exposure	✓
	Auto gain	✓
	Auto whitebalance	✓
	Color correction	✓
	Gamma	✓
	LUT	✓
	Mirror/flip	X/Y
온보드 이미지 처리	Pixel formats	Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	2x2
	Binning (FPGA)	✓
	Binning (Sensor)	
기타	IP settings	✓
	Bandwidth management	✓
	Chunks	✓
	Sequencer	✓
	PTP	✓
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	3.6

IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · Phone +49 7134 96196-0 · E-mail info@ids-imaging.com